

开口波纹管



型号: SB-OTCP(开口型)

操作温度范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ (PE 材质)
 $-40^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$ (PP 材质)
 $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ (PA 材质)

特性

柔韧性好, 表面光泽, 耐化学腐蚀, 不吸潮, 阻燃
 结构: 内部和外表均为波浪型。

应用

适用于机床机械, 电力设备, 食品机械, 自动化仪表, 电机马达等行业,
 保护电线电缆不受外力磨损及起到一定绝缘作用。

产品规格表

材质	型号	尺寸 (mm)		包装方式 (米/卷)
		内径	外径	
PE, PP, PA	AD7.0	5.0	7.0	500
	AD7.5	5.5	7.5	500
	AD9.0	6.0	9.0	500
	AD10.0	7.0	10.0	500
	AD11.0	8.0	11.0	500
	AD12.0	9.0	12.0	500
	AD13.0	10.0	13.0	500
	AD14.0	11	14	200
	AD15.8	12.0	15.8	200
	AD18.5	14.3	18.5	200
	AD19.0	15	19	200
	AD21.2	17.0	21.2	200
	AD22.0	18.0	22.0	100
	AD23.0	19.0	23.0	100
	AD25.0	20.0	25.0	100
	AD27.0	22.0	27.0	100
	AD28.5	23.0	28.5	100
	AD30.0	25.0	30.0	100
	AD32.0	27.0	32.0	100
	AD34.5	29.0	34.5	100
AD42.5	36.0	42.5	50	
AD54.5	48.0	54.5	25	

*其他尺寸可定制

颜色: 标准色为黑色, 其他颜色可以定做。