

PFA 套管



型号: SBD-PFA

工作温度: -200℃ 到 +250℃

用途

半导体制造装置、热交换器、蒸汽配管、高纯度试剂输送管、各种腐蚀性介质（苛刻溶剂）输送管道、各种频率电线电缆护套、槽绝缘管、全包氟塑胶 O 型密封圈用管。

特性

耐腐蚀性、吸水性、不燃性、五毒性、高透明度、耐候性、易二次加工性。

普通管尺寸

外径 X 内径 (mm)	最大长度 (m)	外径 X 内径 (mm)	最大长度 (m)
Φ 2 X Φ 1.6	100-500	Φ 16 X Φ 13	50-100
Φ 3 X Φ 2.2		Φ 16 X Φ 14	
Φ 4 X Φ 3.2		Φ 20 X Φ 16	
Φ 5 X Φ 4		Φ 20 X Φ 18	
Φ 6 X Φ 3		Φ 25 X Φ 21	
Φ 6 X Φ 4		Φ 25 X Φ 22	
Φ 6 X Φ 5		Φ 32 X Φ 28	
Φ 8 X Φ 6		Φ 32 X Φ 29	
Φ 8 X Φ 7		Φ 36 X Φ 30	
Φ 10 X Φ 7		Φ 36 X Φ 32	
Φ 10 X Φ 8		Φ 40 X Φ 34	
Φ 10 X Φ 9		Φ 40 X Φ 36	
Φ 12 X Φ 10		Φ 42 X Φ 38	
Φ 12 X Φ 11		Φ 46 X Φ 42	
Φ 16 X Φ 12	Φ 50 X Φ 46		

精密管尺寸

外径 X 内径 (mm)	外径 X 内径 (mm)	长度 (m)
Φ 1.87 X Φ 1.28	Φ 4.50 X Φ 3.74	200-500
Φ 1.94 X Φ 1.28	Φ 4.70 X Φ 3.74	
Φ 2.16 X Φ 1.50	Φ 5.00 X Φ 4.12	
Φ 2.56 X Φ 1.90	Φ 5.00 X Φ 4.24	
Φ 2.62 X Φ 1.98	Φ 5.24 X Φ 4.24	
Φ 2.62 X Φ 2.06	Φ 5.34 X Φ 4.58	
Φ 3.00 X Φ 2.44	Φ 5.70 X Φ 4.94	
Φ 3.53 X Φ 2.83	Φ 6.00 X Φ 5.24	
Φ 3.53 X Φ 2.93	Φ 6.26 X Φ 5.24	
Φ 4.50 X Φ 3.64	Φ 6.99 X Φ 5.99	

*其他尺寸可以定制。

颜色: 标准颜色透明, 其他颜色可定制。