

防滑热缩管，花纹管，磨砂管



型号: SBD-NSHST

温度适用范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

结构

采用优质高聚物，经科学配方，先进的工艺加工而成。该产品具有环保、柔软、防滑、美观、收缩快、性能稳定等优点。

用途

功能用途: 应用于渔具或健身器材上防滑、美观。

应用领域: 档钓具、体育器材、健身器材和日用品等领域。

产品特点

1. 收缩比例: 2:1
2. 起始收缩温度 70°C ，最低完全收缩温度 110°C
3. 适用温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$
4. 柔软、防滑、美观、收缩快、性能稳定

规格表

规格	收缩前尺寸 (mm)		完全收缩后尺寸 (mm)		标准包装 (米/段)
	产品内径	平均壁厚	最大内径	平均壁厚	
$\phi 15$	≥ 15	0.45 ± 0.15	8	0.85 ± 0.15	1.0
$\phi 20$	≥ 20	0.50 ± 0.15	11	0.90 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 22$	≥ 22	0.50 ± 0.15	12.5	0.90 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 25$	≥ 25	0.50 ± 0.15	14.5	1.00 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 28$	≥ 28	0.50 ± 0.15	15.5	1.00 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 30$	≥ 30	0.60 ± 0.15	17.5	1.20 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 35$	≥ 35	0.60 ± 0.15	20.0	1.20 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 40$	≥ 40	0.60 ± 0.15	23.0	1.20 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 45$	≥ 45	0.65 ± 0.15	25.0	1.25 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 50$	≥ 50	0.65 ± 0.15	28.0	1.25 ± 0.15	0.8/1.0

单色: 一般为黑色、红色、黄色、绿色、蓝色, 其它颜色可定做

双色: 黑红, 黄红, 其他双色可定做