

阻燃带胶厚壁热缩管，阻燃无胶厚壁热缩管



**型号：SBD-DWGW & SBD-SWHFW**

温度适用范围：-45℃~+125℃

**结构**

带胶厚壁管采用优质 聚烯烃材料和环保热熔胶复合而成，SWHFW 不带胶 厚壁管采用优质 聚烯烃材料精心加工而成，具有良好的绝缘，密封，抗机械磨损，防潮和抗冲击性能等优点。

**用途**

功能用途：用于电缆终端或连接处的密封与绝缘保护，机械上需防潮，保护的工作环境。

应用领域：电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业。

**产品特点**

- 1、收缩比例：3：1
- 2、起始收缩温度 70℃，最低完全收缩温度 125℃
- 3、厚壁、半硬、无胶/带胶、耐磨、抗冲击、密封、防潮

**尺寸**

1) 阻燃带胶厚壁管（3:1）规格表

规格	收缩前内径	自由收缩后平均尺寸 (mm)				包装标准 (米/根)
		内径	平均外层壁厚	平均胶层壁厚	平均总壁厚	
9/3	≥9	≤3	2.0±0.20	0.35±0.10	2.30±0.25	1.22
13/4	≥13	≤4	2.4±0.20	0.35±0.10	2.75±0.25	1.22
20/6	≥20	≤6	2.5±0.20	0.40±0.10	2.90±0.25	1.22
28/9	≥28	≤9	2.5±0.20	0.40±0.10	2.90±0.25	1.22
33/10.2	≥33	≤10.2	3.2±0.20	0.40±0.10	3.60±0.25	1.22
38.1/12	≥38.1	≤12	3.4±0.20	0.60±0.15	4.00±0.30	1.22
43.2/12	≥43.2	≤12	4.3±0.20	0.70±0.20	5.00±0.35	1.22
51/16	≥51	≤16	4.3±0.20	0.70±0.20	5.00±0.35	1.22
70/21	≥70	≤21	4.3±0.20	0.70±0.20	5.00±0.35	1.22
85/25	≥85	≤25	4.3±0.20	0.70±0.20	5.00±0.35	1.22
105/30	≥105	≤30	4.3±0.20	0.80±0.25	5.10±0.35	1.22
120/39	≥120	≤39	4.3±0.20	0.80±0.25	5.10±0.35	1.22
140/42	≥140	≤42	4.3±0.20	0.80±0.25	5.10±0.35	1.22

2) 阻燃无胶厚壁管 (3:1) 规格表

规格	收缩前内径 (mm)	自由收缩后平均尺寸 (mm)		包装标准 (米/根)
		内径	平均总壁厚	
9/3	≥9	≤3	2.30±0.25	1.22
13/4	≥13	≤4	2.75±0.25	1.22
20/6	≥20	≤6	2.90±0.25	1.22
28/9	≥28	≤9	2.90±0.25	1.22
33/10.2	≥33	≤10.2	3.60±0.25	1.22
38.1/12	≥38.1	≤12	4.00±0.30	1.22
43.2/12.7	≥43.2	≤12	5.00±0.35	1.22
51/16	≥51	≤16	5.00±0.35	1.22
70/21	≥70	≤21	5.00±0.35	1.22
85/25	≥85	≤25	5.00±0.35	1.22
105/30	≥105	≤30	5.10±0.35	1.22
120/39	≥120	≤39	5.10±0.35	1.22
140/42	≥140	≤42	5.10±0.35	1.22

**颜色:** 标准颜色为黑色, 其它颜色需定做