

冷缩硅橡胶指套

型号: SBD-CSSP

硅橡胶冷缩指套经过工业扩张并被安装在可拆卸的内部配套的塑料芯。它们在一预拉伸状态下用于现场安装。支撑芯在密封处定位安装在3, 4, 5, 6 芯电缆分支处之后被移除。支撑芯的移除使得 硅橡胶指端收缩到预设内径上, 为单独电缆分支和整个电缆护套创造围封的环境。

特点

- 通用: 安装迅速, 并适应各种电缆尺寸 ;
- 无需动火和加热 ;
- 无需特殊使用技术和工艺;
- 具有良好的抗臭氧和紫外线性能;
- 优良的耐溶剂性;

- 优良的热稳定性。

规格

序号	芯数	收缩前 体端内径 (mm) φC	适用范围 (mm) Rc	收缩前 指端内径 (mm) φF	适用范围 (mm) Rc	指端长度 (mm)	体端长度 (mm)
1	3	077/ 036	038-067	032/ 014	016- 026	45	130
2		088/ 0 43	045-078	035/ 016	018- 029	45	135
3		0104/ 050	052-094	040/ 0 20	022- 034	45	150
4		0120/ 059	061-0110	047/ 023	025- 041	45	165
5		0140/ 072	074-0130	060/ 0 28	030- 054	55	180
6	4	065/020	022-055	020/06	08-014	35	125
7		080/028	030-070	025/08	010-019	40	137
8		088/040	042-078	032/010	012-026	40	145
9		0104/040	042-094	040/010	012-036	40	145
10	5	080/026	028-070	020/06	08-014	40	123
11		088/036	038-078	025/08	010-019	40	134
12		0110/047	049-0100	035/011	013-029	45	138
13		0120/047	049-0110	040/011	013-036	45	138
14	6	0104/035	037-094	032/010	012- 026	60	135