

伸缩编织套管



型号：SB-PET-ES

工作温度：-50℃~+150℃

熔点：250℃±5

防火等级：UL1441 VW-1

结构

伸缩编织套管采用环保单丝（PET，PA，PPS）精编而成，具有良好的伸缩性，阻燃性，耐磨性及隔热性。产品表面光滑，色泽鲜艳，花样繁多。

用途

广泛应用于电脑电源线，音响视频线，汽车，航空，电线电缆等行业，起保护及美化作用。

1. 丝：单丝，三丝或多丝。
2. 单丝的直径：0.2mm 或 0.25mm。

尺寸

型号	宽度 (mm)	最小宽度 (mm)	最大宽度 (mm)	包装 (米/卷)
SB-PET-ES-003	3	1	6	500
SB-PET-ES-006	6	3	9	500
SB-PET-ES-008	8	5	16	500
SB-PET-ES-010	10	7	19	500
SB-PET-ES-012	12	8	24	500
SB-PET-ES-016	16	10	27	250
SB-PET-ES-019	19	14	30	250
SB-PET-ES-025	25	18	35	200
SB-PET-ES-030	30	20	50	200
SB-PET-ES-038	38	30	60	100
SB-PET-ES-045	45	35	75	100
SB-PET-ES-050	50	40	80	100
SB-PET-ES-060	60	45	105	50
SB-PET-ES-070	70	60	110	50
SB-PET-ES-080	80	64	120	50

颜色：标准颜色为黑色，其他颜色可订做。