

## 我硅树脂玻璃纤维套管



**型号: SB-SGS-12**

工作温度: -60~200°C

### 结构

硅树脂玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱编织成管，然后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。

### 特点

阻燃性: 自熄, 耐磨性, 抗撕裂性, 与同类浸渍清漆有良好的相容性, 良好的机械性能, 柔软, 绝缘。

### 应用

电子、电器、汽车的内部线束, H 和 C 类电机, 变压器, 逆变器, 电感器, 电抗器, 发电机, 加热设备, 照明等。

### 技术指标

项目	性能指标		说明
击穿电压	最小平均电压	≥1.2	老化前
耐热测试	无破裂现象	OK	245±5°C 6 小时老化
火焰测试	VW-1	OK	UL 1441

### 尺寸

内径		壁厚 (mm)	标准包装 (米/卷)
内径(mm)	公差 (mm)		
φ0.5	+0.2, -0.1	≥0.27	200
φ1.0	+0.2, -0.1	≥0.27	200
φ1.5	+0.2, -0.1	≥0.27	200
φ2.0	+0.2, -0.1	≥0.27	100
φ2.5	+0.3, -0.1	≥0.32	100
φ3.0	+0.3, -0.1	≥0.32	100
φ3.5	+0.3, -0.1	≥0.32	100
φ4.0	+0.3, -0.1	≥0.35	100
φ4.5	+0.3, -0.1	≥0.37	100
φ5.0	+0.3, -0.1	≥0.37	100
φ6.0	+0.3, -0.1	≥0.37	100
φ7.0	+0.3, -0.1	≥0.42	50
φ8.0	+0.3, -0.1	≥0.42	50
φ9.0	+0.3, -0.1	≥0.52	50
φ10.0	+0.3, -0.1	≥0.52	50
φ12.0	+1.0, -1.0	≥0.52	50
φ14.0	+1.0, -1.0	≥0.52	50
φ16.0	+1.0, -1.0	≥0.52	50
φ18.0	+1.0, -1.0	≥0.52	25
φ20.0	+1.0, -1.0	≥0.62	25
φ25.0	+1.0, -1.0	≥0.62	25
φ30.0	+1.0, -1.0	≥0.62	25

**包装:** 标准包装是卷装, 盘装和裁切可按要求生产。



**SHEN ZHEN SUNBOW INSULATION MATERIALS MFG.CO. LTD.**

**颜色:** 标准颜色: 白色, 其他颜色可以定做。 双色也可以定做。