



型号: SB-SGS-25

工作温度: -60~200°C

结构

硅树脂玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱编织成管，然后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。

特点

阻燃性: 自熄, 耐磨性, 抗撕裂性, 与同类浸渍清漆有良好的相容性, 良好的机械性能, 柔软, 绝缘。

应用

电子、电器、汽车的内部线束, H 和 C 类电机, 变压器, 逆变器, 电感器, 电抗器, 发电机, 加热设备, 照明等。

技术参数

项目	性能指标		说明
击穿电压	最小平均电压	≥2.5	老化前
	单点最小电压	≥2.0	
	最小平均电压	≥1.5	245±5°C 6 小时老化
	单点最小电压	≥1.0	
耐热测试	无破裂现象	OK	245±5°C 6 小时老化
火焰测试	VW-1	OK	UL 1441

尺寸

内径		壁厚 (mm)	标准包装 (米/卷)
内径 (mm)	公差 (mm)		
φ 0.5	+0.2, -0.1	≥0.30	200
φ 1.0	+0.2, -0.1	≥0.30	200
φ 1.5	+0.2, -0.1	≥0.30	200
φ 2.0	+0.2, -0.1	≥0.30	100
φ 2.5	+0.3, -0.1	≥0.35	100
φ 3.0	+0.3, -0.1	≥0.35	100
φ 3.5	+0.3, -0.1	≥0.35	100
φ 4.0	+0.3, -0.1	≥0.35	100
φ 4.5	+0.3, -0.1	≥0.40	100
φ 5.0	+0.3, -0.1	≥0.40	100
φ 6.0	+0.3, -0.1	≥0.40	100
φ 7.0	+0.3, -0.1	≥0.45	50
φ 8.0	+0.3, -0.1	≥0.45	50
φ 9.0	+0.3, -0.1	≥0.55	50
φ 10.0	+0.3, -0.1	≥0.55	50
φ 12.0	+1.0, -1.0	≥0.55	50
φ 14.0	+1.0, -1.0	≥0.55	50
φ 16.0	+1.0, -1.0	≥0.55	50
φ 18.0	+1.0, -1.0	≥0.55	25
φ 20.0	+1.0, -1.0	≥0.65	25
φ 25.0	+1.0, -1.0	≥0.65	25
φ 30.0	+1.0, -1.0	≥0.65	25

包装: 标准包装是卷装, 盘装和裁切可按要求生产。

颜色: 标准颜色: 白色, 其他颜色可以定做。 双色也可以定做。