

冷缩管



型号：SBD-CST

描述

冷缩管是绝缘两端端开口的胶套管，由工厂扩张并组装在可移动的胶芯。冷缩管定位后胶芯移除，定位是为了内联接，电缆耦合或终端便于安装，使管子收缩并形成一个防水的密封。

材质：液体硅胶（灰色）或者 EPDM（黑色）。

尺寸

硅胶材质冷缩管				
供货内径 (最小) /mm	收缩后尺寸 (最大) /mm	收缩后长度 (平均) /mm	收缩后壁厚(±10%) /mm	适用范围 /mm
20	8	80 ~ 450	2±0.2	Ø10 ~ Ø 16
28	10	80 ~ 500	2.5±0.2	Ø12 ~ Ø 20
32	12	80 ~ 490	2.5±0.2	Ø13.2 ~ Ø22.4
32	13	80 ~ 490	2±0.2	Ø14 ~ Ø24
35	16	80 ~ 450	2±0.2	Ø18 ~ Ø29
40	18	80 ~ 450	2±0.2	Ø20 ~ Ø34
47	21	80 ~ 470	2±0.2	Ø23 ~ Ø41
53	25	80 ~ 500	2±0.2	Ø27 ~ Ø47
65	26	80 ~ 500	3±0.2	Ø28 ~ Ø50
70	30	80 ~ 500	3±0.2	Ø32 ~ Ø60
80	31	80 ~ 500	3±0.2	Ø33 ~ Ø72
80	36	80 ~ 500	3±0.2	Ø38 ~ Ø72
88	37	80 ~ 500	3±0.2	Ø39 ~ Ø80
104	42	80 ~ 500	3±0.2	Ø44 ~ Ø94
110	38	80 ~ 420	6±0.2	Ø40 ~ Ø100
110	60	80 ~ 420	6±0.2	Ø62 ~ Ø100



深圳市顺博绝缘材料制造有限公司

普通 EPDM 材质冷缩管			
内径(mm)	适用范围 (mm)/(inch)	收缩后长度 (mm)/(inch)	颜色
Φ20	8~15/ (0.30~0.59)	152/ (6)	黑色
Φ25	10~20/ (0.39~0.79)	203~280/ (8~11)	黑色
Φ35	14~30/ (0.55~1.18)	229~280/ (9~11)	黑色
Φ40	17.5~33/ (0.69~1.30)	152~457/ (6~18)	黑色
Φ53	25~46/ (0.98~1.81)	152~457/ (6~18)	黑色
Φ70	32~63/ (1.26~2.48)	152~457/ (6~18)	黑色
Φ104	43~94/ (1.69~3.70)	229/ (9)	黑色
Φ125	46~114/ (1.81~4.49)	229/ (9)	黑色
Φ150	55~135/ (2.17~5.31)	457/ (18)	黑色

高收缩性 EPDM 冷缩管			
内径(mm)	适用范围 (mm)/(inch)	收缩后长度 (mm)/(inch)	颜色
Φ35	12.5~30/ (0.49~1.18)	229~279/ (9~11)	黑色
Φ40	14~33/ (0.55~1.30)	152~406/ (6~16)	黑色
Φ53	19~46/ (0.75~1.81)	152~457/ (6~18)	黑色
Φ60	20.5~51/ (0.81~2.01)	254/ (10)	黑色
Φ70	25~63/ (0.98~2.48)	152~457/ (6~18)	黑色
Φ80	27.4~70/ (1.08~2.75)	325/ (13)	黑色