



### 型号: SB-SRS-70

工作温度: 200℃, 额定电压: 600V

### 结构

内胶外纤套管是由挤出的硅胶套管编织无碱玻璃纤维纱, 然后涂以树脂绝缘油高温处理而成。

### 特点

卓越的阻燃性, 弯曲性, 电气性能和机械强度, 耐热耐寒性能。

### 应用

H&N 级电机, 汽车, 造船, 电机, 家用电器, 电热设备, 特种灯具等。



### 尺寸

内径 / mm		壁厚 (mm)	标准包装 (米/卷)
内径 /mm	公差 /mm		
1.0mm	+0.20, -0.10	1.00±0.15mm	100
1.5mm	+0.30, -0.20	1.00±0.15mm	100
2.0mm	+0.30, -0.20	1.00±0.15mm	100
2.5mm	+0.30, -0.20	1.00±0.15mm	100
3.0mm	+0.30, -0.20	1.00±0.15mm	100
3.5mm	+0.30, -0.20	1.00±0.15mm	100
4.0mm	+0.40, -0.20	1.05±0.15mm	100
4.5mm	+0.40, -0.20	1.10±0.20mm	100
5.0mm	+0.40, -0.20	1.10±0.20mm	100
6.0mm	+0.40, -0.20	1.10±0.20mm	100
7.0mm	+0.50, -0.30	1.10±0.20mm	50
8.0mm	+0.50, -0.30	1.10±0.20mm	50
9.0mm	+0.50, -0.30	1.10±0.20mm	50
10.0mm	+1.00, -0.50	1.10±0.20mm	50
12.0mm	+1.00, -0.50	1.30±0.25mm	50
14.0mm	+1.00, -0.50	1.50±0.25mm	50
16.0mm	+1.00, -0.50	1.50±0.25mm	50
18.0mm	+1.00, -0.50	1.80±0.25mm	25
20.0mm	+1.50, -1.00	2.10±0.25mm	25

**包装:** 标准包装是卷装, 裁切可按要求生产。

**颜色:** 标准颜色为白色, 其他颜色可订制。